

	ШАСІ-КАБИНА (CAB)					DBL CAB
	335		435		440	335
	L2	L3	L2	L3	L4	L3
ДВИГУН						
Тип	Турбований Дизельний Двигун					
Кількість циліндрів / клапанів	4 / 16					
Робочий об'єм (см³)	2198					
Максимальна потужність, КВт (к/с)	96 (130)					
при об/хв	3500					
Максимальний крутний момент ЕЕС (Nm)	320					
при об/хв	2 000					
НОРМИ ТОКСИЧНОСТІ						
Екологічний клас	EURO V					
ТРАНСМІСІЯ						
Тип	6-ступінчата механічна					
ПІДВІСКА						
Передня підвіска	Незалежна, типу "МакФерсон" на трикутних нижніх важелях, пружинна з гідравлічними телескопічними амортизаторами					
Задня підвіска	Поздовжні листові ресори, похилі гідравлічні телескопічні амортизатори					
Задня пневматична підвіска (опція)	Пневматичні пружні елементи забезпечують м'якість, постійна висота кузова незалежно від завантаження автомобіля, можливість змінювати висоту завантажувального порогу приблизно на 70 мм					
ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА						
Передні гальма	Дискові вентильовані					
Задні гальма	дискові					
КОЛЕСА						
Радіус колісних дисків	R15		R16		R15	
Шини	вантажні шини 215/70 R15C		вантажні шини 215/75 R16C		вантажні шини 215/70 R15C	
МІСТКІСТЬ						
Кількість місць	2/3					6/7
МАСА (кг)						
Споряджена маса (кг)	1635	1655	1675	1695	2210	1880
Максимальне корисне навантаження (кг)	1865	1845	1825	1805	1790	1620
Повна маса (кг)	3500	3500	3500	3500	4000	3500
Максимальна маса причепа на буксирі (кг)	2500	2500	2500	3000	2500	2500
Максимальна допустима маса автомобіля з причепом (кг)	6000	6000	6000	6500	6500	6000
РОЗМІРИ БАЗОВОГО ШАСІ (мм)						
Ширина без дзеркал, мм	2050					
Довжина без надбудови, мм	5358	5943	5358	5943	6308	5843
Висота без надбудови, мм	2254	2254	2254	2254	2254	2254
Колісна база, мм	3450	4035	3450	4035	4035	4035
Передній зв'яз	948	948	948	948	948	948
Задній зв'яз	960	960	960	960	1325	960
РОЗМІРИ МОЖЛИВОЇ НАДБУДОВИ (мм)						
Максимальна довжина надбудови, мм	3270	4220	3270	4220	4220	3270
Максимальна висота надбудови, мм	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Ширина надбудови (оптимальна / максимальна), мм	2100 / 2350					
Висота від площини шасі до рівня дороги, мм	640 - 652					
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ						
Максимальна швидкість, км/год	155	155	155	155	155	155
Витрата пального ¹ (міський цикл), л/100 км:	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7	10,7
Витрата пального ¹ (заміський цикл), л/100 км:	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Витрата пального ¹ (змішаний цикл), л/100 км:	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Викид CO ₂ змішаний цикл (г/км)	229	229	229	229	229	229
Ємність бака для пального, л	90 (Опція 125)					

¹ Ці дані отримані в результаті випробувань згідно до технічних вимог та специфікацій Європейської Директиви 80/1268/ЕЕС з поправками СЕЕ 1999/100. Це ухвалена стандартна процедура для порівняння витрат палива різних автомобілів різних виробників. Витрата пального під час реальної експлуатації автомобіля може відрізнятися за рахунок манери водіння, дорожніх, погодних умов, комплектації автомобіля, умов використання, стану автомобіля та інших умов, які впливають на витрату пального.